

| Модель                      | ST-DM010  | ST-DM011  | ST-DM015  | ST-DM020   | ST-DM110  | ST-DM120  | ST-DM121  | ST-DM122  | ST-DM125  |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Фотография                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал                    | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик  | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик   |
| Применение                  | Деревянные двери  | Деревянные двери  | Деревянные двери  | Деревянные двери   | Деревянные двери  | Деревянные двери  | Деревянные двери  | Деревянные двери, Включение света   | Деревянные двери  |
| Тип монтажа                 | Врезной   | Врезной   | Врезной   | Врезной  | Накладной   | Накладной   | Накладной   | Накладной   | Накладной   |
| Подключение                 | Кабельный отвод   | Клеммы под винт   | Кабельный отвод   | Кабельный отвод  | Кабельный отвод   | Кабельный отвод   | Клеммы под винт   | Кабельный отвод   | Кабельный отвод   |
| Выход                       | НЗ  | НЗ  | НР  | НЗ   | НЗ  | НЗ  | НЗ  | НР, сопротивление при замыкании - 20кОм   | НР  |
| Рабочий зазор               | 15 – 25 мм  | 15 – 25 мм  | 15 – 25 мм  | 30 – 40 мм   | 15 – 25 мм  | 20 – 25 мм  | 15 – 25 мм  | 15 – 25 мм  | 20 – 30 мм  |
| Коммутируемая мощность      | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC  | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 50 Вт, 220В AC  | 3 Вт, 30 В DC   |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С   | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  |
| Размеры (ВхШхГ)             | Ø10 x 19 мм<br>Ø10 x 19 мм  | Ø10 x 30 мм<br>Ø10 x 22 мм  | Ø10 x 22 мм<br>Ø10 x 22 мм  | Ø10 x 33 мм<br>Ø10 x 33 мм   | 24 x 14 x 6 мм<br>24 x 14 x 6 мм  | 64 x 13 x 13 мм<br>64 x 13 x 13 мм  | 64 x 13 x 13 мм<br>64 x 19 x 13 мм  | 51 x 10 x 13 мм<br>51 x 10 x 13 мм  | 66 x 13 x 13 мм<br>66 x 13 x 13 мм  |

| Модель                      | ST-DM030  | ST-DM031  | ST-DM036  | ST-DM040  | ST-DM135  | ST-DM130  | ST-DM140  | ST-DM146  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фотография                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал                    | Пластик   | Пластик   | Цинковый сплав  | Пластик   | Пластик   | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  |
| Применение                  | Металлические двери   | Металлические двери   | Металлические двери   | Механический переключатель  | Металлические двери, СИД индикация  | Металлические двери   | Металлические двери   | Металлические двери   |
| Тип монтажа                 | Врезной   | Врезной   | Врезной   | Врезной   | Накладной   | Накладной   | Накладной   | Накладной   |
| Подключение                 | Кабельный отвод   | Клеммы под винт   | Кабельный отвод   | Кабельный отвод   | Кабельный отвод   | Кабельный отвод   | Армированный кабельный отвод  | Армированный кабельный отвод  |
| Выход                       | НЗ  | НЗ  | НЗ и НР   | НЗ  | НЗ  | НЗ  | НЗ  | НЗ  |
| Рабочий зазор               | 30 – 40 мм  | 20 – 30 мм  | 20 – 30 мм  | 2 – 5 мм  | 40 – 60 мм  | 40 – 60 мм  | 50 – 70 мм  | 40 – 60 мм  |
| Коммутируемая мощность      | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 10 Вт, 100 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   | 3 Вт, 30 В DC   |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  | от -30 до +65 °С  |
| Размеры (ВхШхГ)             | Ø19 x 25 мм<br>Ø19 x 25 мм  | Ø19 x 30 мм<br>Ø19 x 25 мм  | Ø22 x 27 мм<br>Ø22 x 27 мм  | Ø19,45 x 22 мм<br>Ø19,45 x 22 мм  | 88 x 16 x 16 мм<br>88 x 16 x 16 мм  | 49 x 25 x 15 мм<br>49 x 25 x 15 мм  | 105 x 38 x 10 мм<br>105 x 16 x 16 мм  | 104 x 50 x 10 мм<br>107 x 20 x 17 мм  |