


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 16/24/36



**TRASSIR UltraStation** – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики. Запись, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.



### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Разъемы питания 220В              | 5. Блок разъемов USB 3.0                   |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы                  |
| 3. Блок разъемов USB 2.0             | 7. Блок разъемов для подключения мониторов |
| 4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet  |                                            |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

Операционная система	Microsoft Windows 10 Professional 64Bit
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Разрешение	в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup>
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup> )
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
Размер архива	<b>UltraStation 16:</b> 16 жестких дисков <b>UltraStation 24:</b> 24 жестких дисков <b>UltraStation 36:</b> 36 жестких дисков
Количество видеовыходов	1 VGA 1 DVI-I (DVI-I выход не поддерживает подключение через адаптер D-Sub) 1 HDMI <sup>3</sup>
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	<b>UltraStation 16:</b> 132 x 437 x 648 <b>UltraStation 24:</b> 178 x 437 x 660 <b>UltraStation 36:</b> 178 x 437 x 699
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	<b>UltraStation 16:</b> 920 Вт <b>UltraStation 24:</b> 920 Вт <b>UltraStation 36:</b> 1400 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	440 x 690 x 945
Вес БРУТТО <sup>4</sup>	<b>UltraStation 16:</b> 47 кг <b>UltraStation 24:</b> 55 кг <b>UltraStation 36:</b> 70 кг

<sup>2</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>3</sup> К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов

<sup>4</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

## Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Клавиатура (PS/2) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... 1шт.
- Диск с восстановлением ОС ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)

## **Гарантийное обслуживание:**

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".